

v-BOX **parla.it**

telefono e internet



- Residential router
- Integrated ADSL network Interface
- Eth 10/100BT and USB subscriber interfaces
- Analog phone port FXS for VoIP services and VOIP/VoPSTN routing
- Firewall
- Easy installation

v-Box è un router con interfaccia ADSL compatibile con tutti gli standard di trasmissione usati in Italia e con funzionalità VoIP.

Il software offre una lista di providers predefiniti già configurati in modalità automatica; esegue l'auto riconoscimento dei parametri di linea e manualmente offre una libertà totale su tutte le possibili configurazioni.

La configurazione è possibile tramite la comoda interfaccia Web, o Telnet e in SNMP, sia in locale che da remoto per un totale controllo del v-Box.

Sono presenti sia l'interfaccia USB che Ethernet e per il servizio VoIP è presente una porta analogica per il collegamento di comuni apparecchi telefonici da dove è possibile inoltrare e ricevere chiamate VoIP, e grazie al filtro/commutatore FXO anche le chiamate PSTN.

Come tutti i routers v-Box è provvisto di un FireWall, per l'apertura delle porte necessarie ai programmi file sharing o P2P, vietando il fastidioso e temuto LowID.

La configurazione dei parametri di routing è completa, la funzione NAT (Network Address Translation) consente l'utilizzo dell' unico IP assegnato dal provider ADSL per più utenti in contemporanea, che tramite la funzione DHCP attivata di default, permette di assegnare sino a 255 indirizzi IP.

La dotazione presente nella confezione consta di un cavo USB, un cavo Ethernet, un cavo Telefonico con terminazioni RJ11, e relativo alimentatore e Software d'installazione per sistemi Windows W98/ME/2K/XP, OSX e per Linux è prevista la configurazione tramite Telnet.

USER :

Multimode ADSL
1Eth 10/100BT
1 USB
1 FSX (Phone)

ENCAPSULATIONS :

RFC 2364 (PPPoA)
RFC 2516 (PPPoE)
VPI/VCI Automatic detection

PPP FUNCTIONS :

PAP/CHAP

IP FUNCTIONS :

PAT, DiffServ,

VOICE OVER IP :

H323 Protocol

VOICE CODING :

G729 (8 kbps)

MANAGEMENT :

Software Upgrade by FTP
http Quick Configuration

ELECTRICAL SAFETY

Compliant with
EN 60 950
EN 41003

ENVIRONMENT

Operating temperature : 5°C to 45°C
EMC : 89/336EEC
EN 55022 Class B
EN 55024

PHYSICAL FEATURES

External power supply
Size (L x D x H in mm) : 215 x 125 x 32
Weight.(g) : 400